


# Diht traka samoljepljiva **DTS**

- Samoljepljiva diht traka **DTS** je dizajnirana tako da omogućava izuzetno dihtovanje na spoju dvije prirubnice kanala za ventilaciju koji se povezuju
- Dimenzija diht trake se bira shodno dimenziji prirubnice na koju se postavlja
- Primjer označavanja **DTS 5x15**

Tip \_\_\_\_\_  
Dimenzija \_\_\_\_\_



Tip	Debljina	Širina	Dužina trake	Odgovara prirubnici
DTS 5x15x10000	5,00 mm	15,00 mm	10m	MPE20
DTS 5x20x10000	5,00 mm	20,00 mm	10m	MPE30

# Aluminijska samoljepljiva traka **AST**

- Aluminijska samoljepljiva traka **AST** se koristi kada god treba obezbijediti sigurno i nepropusno zaptivanje, dugotrajno i otporno na vlagu, ujedno otporno na negativan uticaj spoljašnjih vremenskih uticaja
- Za maksimalan efekat površina gdje se stavlja treba biti čista i bez prašine, vlage i prljavštine
- Unutrašnja strana sa samoljepljivim akrilnim slojem
- Primjer označavanja **AST 75x50**

Tip \_\_\_\_\_  
Dimenzija \_\_\_\_\_



Tip	Širina	Dužina trake	Sloj aluminijuma	Opseg temperature
AST 50x50000	50 mm	50m	30µm	-10°C - +90°C
AST 75x50000	75 mm	50m	30µm	-10°C - +90°C
AST 100x50000	100 mm	50m	30µm	-10°C - +90°C